



- UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z projektami branzowymi
  2. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej
  3. Przejścia i przebicia w słupach nie pokazane na rysunku wg. projektów branzowych
  4. Nadproża nie opisane na rysunku wykonać jako żelbetowe prefabrykowane L19, długość dobrać z zachowaniem oparcia min. 250mm poza światło otworu

BETON C20/25 (B25)  
 STAL BST500S, B500SP

BUDOWA GAZOWNIKÓW OŚRODKA REZERWUJĄCZEGO W OBRĘBIENIU WYKONANIE PRAC W OBRĘBIENIU TECHNICZNEJ (OZDZ. JUNGHEIMER I BEHNERT)	
ul. Gdańska 114, 90-507 Łódź	
ul. Piłsudskiego 141, 90-037 Łódź	
ul. Świrki i Gierskiego 99/1, ul. Świrki 65, 31-153 Kraków	
KONSTRUKCJA	WYKONAWCZY
mgr. inż. Andrzej Ptaszowski mgr. inż. Kamil Kozłowski mgr. inż. Tomasz Kozłowski mgr. inż. Tomasz Kozłowski mgr. inż. Tomasz Kozłowski	
Rzut Piętra	K.03
12.03.19	11.00