NUMER	D1		D2		D3		D4	D5	D6		D7	D8		D9		D10	D11	D12	D13	D14	D15	
Lokalizacja	parter (gabinety zabiegowe)	parter (gabinety zabiegowe)	parter (biuro, p. pielęgniarek), piętro (pokoje)	parter (p. lekarzy), piętro (pokoje)	piętro (pokoje)	parter (wypoczywalnia), piętro (pokoje)	parter (przedsionek WC)	piętro (kuchnia)	piętro (czytelnia)	piętro (pokój spotkań)	parter (recepcja)	parter (szatnia, zaplecze recepcji), piętro (magazyn)	pparter (szatnia, zapl. recepcji)	parter (szatnia)	parter (szatnia)	parter (pom. socjalne)	parter (wc)	piętro (apartament)	piętro (WC)	piętro (komunikacja)	parter (pom. tech.), piętro (magazyn, pom. tech.)	piętro (pom. tech)
Widok od strony otwarcia																					
Sposób otwarcia	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle
Skrzydło	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0,2
Szkielnie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ościeżnica	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica stalowa z farbą pofosfoową, kolor: RAL 7024	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0,2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica stalowa z farbą pofosfoową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą pofosfoową, kolor: RAL 7024
Mechanizm otwarcia	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana
Samozamykacz / siłownik	—	—	—	—	—	—	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	—	—	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	—	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową
Zamek / kontrola dostępu	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	blokenkiery z blokadą, oznaczenie wolne-zajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	blokenkiery z blokadą, oznaczenie wolne-zajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	zamek na tradycyjny klucz, kolor: stal satynowana	blokenkiery z blokadą, oznaczenie wolne-zajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana
Kopacz	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	—	—	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	—	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	—	—	—	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	—	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	—	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	—	—
Okwy wentylacyjne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Próg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Odbojnik	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczy	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu
Odporność ogniowa	—	—	—	—	—	—	—	—	EI 30	EI 30	EI 30	—	—	—	—	—	—	—	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30
Współczynnik izolacyjności akustycznej	Rw+35 dB	Rw+35 dB	Rw+35 dB	Rw+35 dB	Rw+35 dB	Rw+35 dB	Rw+35 dB	—	Rw+35 dB	Rw+35 dB	Rw+35 dB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wymiary otworu w ścianie Sx x Hx [cm]	102x207	102x207	102x207	102x207	102x207	102x207	102x207	98x206	103x207,5	103x207,5	103x207,5	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	88x206	103x207,5	103x207,5	103x207,5	103x207,5
Wymiary w świetle przejścia S x H [cm]	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200
Próżna nadpraża [m]	+2,07 (parter)	+2,07 (parter)	+2,07 (parter), +5,82 (piętro)	+2,07 (parter), +5,82 (piętro)	+5,82 (piętro)	+2,07 (parter), +5,82 (piętro)	+2,07 (parter)	+5,81 (piętro)	+5,825 (piętro)	+5,825 (piętro)	+2,015 (parter)	+2,06 (parter), +5,81(piętro)	+2,06 (parter)	+2,06(parter)	+2,06 (parter)	+2,06 (parter)	+2,06 (parter)	+5,81 (piętro)	+5,825 (piętro)	+5,825 (piętro)	+2,075 (parter), +5,82 (piętro)	+5,825 (piętro)
Orientacja otwarcia głównego skrzydła	L	P	L	P	P	P	P	P	L	P	P	L	P	L	P	L	L	L	P	L	L	P
UWAGI													kratka przystawowa wentylacyjna (625x125) w drzwiach do pom. 0.06									
ILOŚĆ	4	5	11	8	2	5	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1

UWAGI:

- sposób wymiarowania widoków drzwi wewnętrznych:



Hx - wysokość otworu w murze (stan surowy)
Sx - szerokość otworu w murze (stan surowy)
Hw - wysokość w świetle ościeżnicy (stan wykończony)
Sw - maksymalna szerokość całkowita ościeżnicy
Hk - rzędna poziomu kondygnacji (wykończona podłoga)
Hp - wysokość otworu w murze względem poziomu kondygnacji
Hk - wysokość w świetle ościeżnicy
Sk - szerokość w świetle ościeżnicy

- wymiary sprawdzić na budowie
- wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów montażu producta stolarki
- wymiary w świetle przejścia mierzone dla drzwi otwartych musują uwzględnić grubość wkładych na ościeżnicy skrzydeł
- akceszoria drzwiowe w kolorze satynowym
- wszystkie rozlogie drzwi w danym typie drzwi muszą mieć identyczny sposób układania skrzydła (wyglądał skrzydła musi być taki sam bez względu na model drzwi)
- ostatecznyi dobór koloru okleiny do uzgodnienia a nadzorem autorskim
- wszystkie wątpliwości należy rozwiązywać w drodze nadzoru autorskiego

BUDOWA PASTERNIEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO CARITAS-ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W DRZEWOCINACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYŁĄCZAMI SIECI TECHNICZNYCH, ORAZ UMIESZCZENIEM PRZEWODÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR: Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Sienkiewicza 111, 90-057 Łódź

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: ARCHITEKTURA PAWŁOWSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Dzika 65, 31-132 Kraków

BRANŻA: ARCHITEKTURA | STAP: WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MARCIN STELMACH ul. str. 2729/E, nr uprn. MP-1004 nr uprawnienia budowlanych: 2/2/Małopolskie/Nowy Sącz/ Nr uprawnienia nadany na podstawie ustawy

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK

PODPIS:

ZATWIERDZAJĄCY: mgr inż. arch. WOJCIECH BAJUNAS

PODPIS:

RZECZOZNAWCA SANITARNY: mgr inż. arch. MARCIN RATAJ ul. Lech Mirosławskiego 1c, nr uprn. MP-2102 nr uprawnienia budowlanych: 2/2/Małopolskie/Nowy Sącz/ Nr uprawnienia nadany na podstawie ustawy

NUMER RYSUNKU:

ZESTAW. DRZWI WEWNĘTRZNYCH 1/2

A.23

DATA: MAJ 2020

SKALA:

DRZEWOCINY - CARITAS_WYK.pln 11-05-2020 13:22