

D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30										
parter (schowek)	parter (pom. gosp.), piętro (mag. bielizny)	parter (pom. gosp.)	piętro (pom. gosp.)	parter (WC)	parter (WC)	piętro (łazienka w pokoju)	piętro (łazienka w pokoju)	piętro (łazienka w pokoju)	piętro (łazienka w pokoju)	parter (szatnia)	parter (szatnia)	parter (szatnia, umywalnia, WC)	parter (szatnia, umywalnia)	parter (szatnia)	parter (szatnia)	parter (szatnia, umywalnia, WC)	parter (szatnia, umywalnia)	parter (komunikacja)	parter (komunikacja)	piętro (komunikacja)	piętro (komunikacja)	parter (magazyn)	parter (salka gimnastyczna)	
drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 80cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 80cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 80cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 80cm w świetle	drzwi przesuwne jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi przesuwne jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi jednoskrzydłowe - szerokość przejścia min. 90cm w świetle	drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min. 90cm w świetle	drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min. 90cm w świetle	drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min. 90cm w świetle	drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min. 90cm w świetle	drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min. 90cm w świetle	drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne - szerokość przejścia dla głównego skrzydła otwieralnego min. 90cm w świetle	
przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, metalowe, kolor: RAL 7024	przyłgowe - pełne, płaskie, metalowe, kolor: popielaty RAL 7024	przyłgowe - pełne, płaskie, metalowe, kolor: RAL 7024	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	przyłgowe - pełne, płaskie, okleina drewnopodobna CPL 0.2	
ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica przylgowa regulowana, drewnopodobna z okleiną CPL 0.2 jak skrzydło drzwi	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	ościeżnica stalowa z farbą poliestrową, kolor: RAL 7024	
klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	uchwył do drzwi przesuwnych z obu stron - kolor: stal satynowana	uchwył do drzwi przesuwnych z obu stron - kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron - metalowe, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: stal satynowana	klamka z obu stron na głównym skrzydle otwieralnym - metalowa, kolor: stal satynowana	
typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	---	---	typ C1 - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	---	---	---	---	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ B - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ C - samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową	typ E1 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	typ E - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	typ E1 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	typ E1 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	typ E1 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	typ E1 - samozamykacz nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z nastawną funkcją opóźnienia zamykania i wspomaganiem otwierania, z elektromechaniczną blokadą otwarcia	
zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	zamek łazienkowy, kolor: stal satynowana	zamek łazienkowy, kolor: stal satynowana	---	---	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	łazienkowy z blokadą, oznaczenie wolnozajęte, możliwość awaryjnego otwarcia zamka od zewnątrz, kolor: satynowy	---	---	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	zamek na klucz w systemie MasterKey, kolor: stal satynowana	
---	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	---	---	---	---	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	---	---	---	---	---	---	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	obustronnie, stal nierdzewna satynowa, wys. 40cm	
ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	metalowy, mocowany w posadzce, kolor: stal satynowana	---	---	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	ogranicznik otwarcia w samozamykaczu	
Ei 30	---	---	---	Ei 30	Ei 30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Sa / S200	Ei 30 / Sa / S200	Ei 30 / Sa / S200	Ei 30 / Sa / S200	Ei 30 / Sa / S200	---	
93x207,5	98x206	98x206	88x206	103x207,5	103x207,5	88x206	88x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	98x206	154x207	155x209	155x209	155x209	155x209	134x207	154x207
80x200	90x200	90x200	80x200	90x200	90x200	80x200	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	140x200	140x200	140x200	140x200	140x200	120x200	140x200
+2,075 (parter)	+2,06 (parter), +5,81 (piętro)	+2,06 (parter)	+5,81 (piętro)	+2,075 (parter)	+2,075 (parter)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+5,81 (piętro)	+2,06 (parter)	+2,06 (parter)	+2,06 (parter)	+2,06 (parter)	+2,06 (parter)	+2,09 (parter)	+5,84 (piętro)
L	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	L	P	L	P	L	L
1	3	1	1	1	1	8	7	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	

UWAGI:

sposób wymiarowania widoków drzwi wewnętrznych:

H0 - wysokość otworu w murze (stan surowy)
 H1 - wysokość otworu w murze (stan surowy)
 H2 - maksymalna wysokość całkowita ościeżnicy
 S0 - szerokość otworu w murze (stan surowy)
 S1 - maksymalna szerokość całkowita ościeżnicy
 S2 - maksymalna szerokość całkowita ościeżnicy
 H - rzędna poziomu kondygnacji (wykonanej podłogi)
 H0 - wysokość otworu w murze względem poziomu kondygnacji
 H1 - wysokość w świetle ościeżnicy
 S - szerokość w świetle ościeżnicy

wymiary sprawdzić na budowie

montaż zewnętrzne ościeżnice zależne od wymogów montażu dostawcy stolarki

wymiary w świetle przejścia mierzone dla drzwi otwartych skrzydeł uwzględniać grubość wiszących na ościeżnicy drzwi

akcesoria drzwiowe w kolorze satynowym

wszystkie rodzaje drzwi w danym typie okleiny muszą mieć identyczny sposób ułożenia szwoj (wygląd skrzydła musi być taki sam bez względu na model drzwi)

ostateczny dobór koloru okleiny do uzgodnienia w nadzorze autorskim

wszystkie wątpliwości należy rozwiązywać w drodze nadzoru autorskiego

BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYPOCZYWKOWEGO CARITAS ARCHIDIECJI ŁÓDZKIEJ W DRZEWOCINACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

adres: ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź

INWESTOR: Caritas Archidiecezji Łódzkiej

JEKOSTWA PROJEKTOWANA: ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEN I STELMACH sp.j. ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ETAP: WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MARCIN STELMACH nr. upraw. MP-1054 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKTANT: mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEN

PROJEKTANT: mgr inż. arch. WOJCIECH BAJDAŁA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. MARCIN RATAJ nr. upraw. MP-0352015, nr. upraw. MP-1162 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

NUMER TYTUŁOWY: ZESTAW DRZWI WEWNĘTRZNYCH 2/2

DATA: MAJ 2020

SKALA: A.24